


水平型エンドサクションポンプ

SBG1400...1700

軸インペラ/セミオープン式インペラ

SBG1400...1700



*) SBG1700 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min /m	寸法 H mm	寸法 h mm	長さ l mm	重量 kg	モータ kW	電圧 3 相 V	周波数 Hz	電流 A	回転数 1/min
SBG1400	1200/17	793	424	414	120	9.0	200	50	32.0	2955
							380-415	50	16.7	2955
						10.3	200-220	60	36.1	3550
							460	60	15.8	3550
SBG1700	1500/20	802	495	422	147	13.0	200	50	47.2	2960
							380-415	50	24.2	2960
						15.0	200-220	60	53.5	3560
							460	60	23.6	3560

水平型エンドサクションポンプ

水平型エンドサクションポンプはシャフトの延長部にインペラを搭載したコンパクト設計のインラインポンプです。自給式ではありませんので必ず重力送り（液が押し込み状態）として下さい。全モデル単独メカニカルシールを装備しています。

1 段式ポンプにつきましてはご要望によりメカニカルシールを追加して空運転が可能のようにできます（-GD モデル）。本シリーズはタンク近くで水平据付し、研削加工でみられる泡を大量に含んだクーラント液や切削液の送液に適するように設計されています。SBG シリーズには使いやすい SAE フランジを装備しています。垂直方向、水平方向いずれの配管接続も可能なうえ、G¼の圧力計の接続口も備えています。

詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
研削オイル
動粘度
～45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0～80℃

構造

ポンプボデー	铸铁
カバー	铸铁
軸インペラ	铸钢
インペラ	铸钢
シャフト	钢铁
メカニカルシール	SiC
騒音レベル SBG1400～SBG1700	74 dBA

