

FH203...240

*) FH203...FH222 尺寸

	流量 在某个 扬程下	高度	长度	重量	功率	电压 3 ~	频率	电流	转速
型号	l/min /m	H mm	l mm	kg	kW	V	Hz	A	1/min
FH203A19	20/15	488	197	17.4	0.48	220-240 380-415	50	2.06 1.19	2820
FH204A19	20/20			17.5					
FH205A19	20/25			17.6					
FH206A29	20/30	588	297	18.1	0.63	220-240 380-415	50	2.70 1.56	2850
FH207A29	20/35			18.2					
FH208A29	20/40			18.3					
FH209A29	20/45			18.4	0.75	220-240 380-415	50	3.24 1.87	2850
FH210A29	20/50			18.5					
FH211A39	20/56	729	397	21.7					
FH212A39	20/60			21.9	0.92	220-240 380-415	50	3.8 2.2	2840
FH213A39	20/68	729	397	23.0					
FH214A39	20/75			23.1					
FH215A39	20/82	729	397	23.5	1.1	220-240 380-415	50	4.33 2.50	2850
FH216A49	20/88	829	497	24.1					
FH217A49	20/93			24.2					
FH218A49	20/98			24.3	1.3	220-240 380-415	50	4.85 2.80	2900
FH219A49	20/102	856	497	28.1					
FH220A49	20/108			28.2					
FH221A59	20/112	956	597	28.8	1.5	220-240 380-415	50	5.5 3.2	2880
FH222A59	20/118			28.9					
FH223A59	20/125	978	597	34.8					
FH224A59	20/130			34.9	1.7	220-240 380-415	50	6.24 3.60	2890
FH225A59	20/135			35.0					
FH226A69	20/142	1078	697	35.9					
FH227A69	20/150			36.0	1.9	220-240 380-415	50	6.84 3.95	2900
FH228A69	20/155			36.1					
FH229A69	20/160	1104	697	38.9					
FH230A69	20/166			39.0	2.2	220-240 380-415	50	7.8 4.5	2890
FH231A79	20/172	1204	797	39.5					
FH232A79	20/178			39.6					
FH233A79	20/182	1236	797	44.0	2.2	220-240 380-415	50	7.8 4.5	2890
FH234A79	20/190			44.1					
FH235A79	20/195			44.2					
FH236A89	20/200	1336	897	44.8	2.2	220-240 380-415	50	7.8 4.5	2890
FH237A89	20/205	1336	897	46.7					
FH238A89	20/210			46.8					
FH239A89	20/215			46.9	2.2	220-240 380-415	50	7.8 4.5	2890
FH240A89	20/220			47.0					

增压泵

TH 和 FH 系列使用封闭式叶轮，为了最小化能源消耗和最优化液压效率。
另外，TH 系列泵在较短的沉浸深度下，提供较高的压力。
直连泵系列 FH 可作为增压泵使用，如果在入水口提供正压。此正压可通过中央供液系统或进给泵提供。在此配置中，FH 系列泵可将入口压力提高至 26 bar。
可选配变频器针对特殊应用或实现泵的特殊工作点。
请参考本目录的技术信息部分“控制/调节”以获取更多信息。

应用

流体类型
工业水
冷却液
冷却/切削油
流动黏度
1 mm²/s (1 cSt)
请洽询
更高黏度
工作温度
0...80° C

结构

泵体	铸铁
端盖	铸铁
叶轮	CrNi 合金钢
轴	CrNi 合金钢
扩散器	CrNi 合金钢
机械密封	SiC
O 型圈	Viton
可选：	
泵体	黄铜
端盖	黄铜

噪音等级

FH203...FH222	58 dBA
FH223...FH240	63 dBA

