


水平型エンドサクションポンプ

SBA401...403

軸インペラ/セミオープン式インペラ

SBA401...403



*) SBA401 の寸法

型番	吐出量/ 全揚程 l/min / m	寸法		長さ l mm	重量 kg	モータ	電圧 3 相 V	周波数 Hz	電流 A	回転数
		H mm	h mm			kW				1/min
SBA401	200/6	497	360	184	31	0.92	200	50	4.4	2840
							380-415	50	2.2	2840
						1.06	200-220	60	4.8	3440
							460	60	2.1	3440
SBA402	200/14	592	409	230	39	1.5	200	50	6.3	2880
							380-415	50	3.2	2880
						1.75	200-220	60	7.1	3470
							460	60	3.1	3470
SBA403	200/20	700	458	289	47	2.2	200	50	9.0	2890
							380-415	50	4.5	2890
						2.55	200-220	60	10.0	3480
							460	60	4.4	3480

水平型エンドサクションポンプ

水平型エンドサクションポンプは駆動軸の延長部にインペラを搭載したコンパクト設計のインラインポンプです。自給式ではありませんから必ず重力送り（液が押し込み状態）として下さい。全モデル単独メカニカルシールを装備しています。ご要望によりメカニカルシールを追加して空運転が可能ようになります（-GDモデル）。

このシリーズはタンクの横または下部への水平据付用で、高速フライス、旋盤、研削などで気泡（エア）を多く含む水溶性ソリュブル液（エマルジョン）や切削油の送液に最適です。

SBA シリーズには使いやすいSAE フランジを装備しています。垂直方向、水平方向いずれの配管接続も可能なおえ、G $\frac{1}{4}$ の圧力計の接続口も持っています。

詳しくは、技術情報の機械的特徴をご覧ください。

使用条件

液体の種類
クーラント
冷却/切削オイル
動粘度
～45 mm²/s (45cSt)
送液温度
0～80℃

構造

ポンプボデー	鋳鉄
カバー	鋳鉄
軸インペラ	鋳鋼
インペラ	鋳鋼
シャフト	鋼鉄
メカニカルシール	SiC
騒音レベル	
SBA401	62 dBA
SBA402～SBA403	66 dBA

